

ЭкоСилер L

**защита и уход за полусухой
СТЯЖКОЙ**



В технологии укладки полусухой стяжки пола есть определенный этап, который называется моментом набора прочности (гидратации цемента) или созревание стяжки.

Правильный уход за стяжкой обеспечивает ей набор характеристик, которые необходимы для укладки финишного покрытия, чтобы конечный результат был качественным.

В нормативных документах указано, что цементно-песочная стяжка должна быть обеспечена достаточным количеством влаги, содержащейся в готовом растворе в течение не менее 7 дней после заливки. Равномерное высыхание покрытия по всей толщине гарантирует отсутствие трещин и расслоений, только в этом случае полусухая стяжка станет надежным основанием для пола.

За первые 2 недели стяжка набирает 90% прочности, за это время раствор должен гидратировать, а не высыхать.

Применение «стандартных» средств в виде укрытия уложенного покрытия полиэтиленовым полотном очень зависит от человеческого фактора и толщины материала. Очень просто допустить ошибку и испортить всю работу.

Не своевременное смачивание водой, сквозняки, резкие перепады влажности в помещении – все это приводит к образованию трещин и недобору по прочностным характеристикам.



Решение лежит на поверхности в прямом и переносном смысле:

ЭкоСилер L - влагоудерживающая, упрочняющая пропитка для защиты свежесушеной полусухой стяжки от преждевременного высыхания.

Готовая к использованию пропитка на основе водной дисперсии акриловых смол и полимерных добавок-модификаторов свойств. При нанесении на поверхность образует проникающую водонепроницаемую мембрану, обеспечивая гидратацию цемента в теле стяжки, предотвращает пересыхание и растрескивание поверхности.

Преимущества:

- материал готов к применению, не требует предварительной подготовки
- **легкость и скорость нанесения** с помощью кисти, валика или распылителя, не требуется высокая квалификация рабочего персонала
- применение внутри и снаружи помещений, стоек к воздействию ультрафиолета
- препятствует выделению пыли, повышает прочность и устойчивость к истиранию
- **отсутствие запаха!**
- низкий расход и стоимость на квадратный метр



ООО «Регион **Техноген**»

+7 965 509 4920

<https://r-technogen.ru>

<https://EcoSiler.ru>

<https://RTmix.ru>

sale@r-technogen.ru