

ЭкоШифт

пропитка для укладки топпинга

Пропитка для укладки топпинга - оптимизатор процессов нанесения упрочнителя верхнего слоя (топпинга) для промышленных полов (устранение отрывов массы во время обработки).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

ЭкоШифт – готовая к использованию пропитка на основе водной дисперсии полимерных смол и добавок-модификаторов свойств. При нанесении на поверхность свежего бетона, непосредственно перед добавления сухой упрочняющей смеси (топпинга), образует субстанцию, обеспечивающую оптимальные условия для диффузии компонентов топпинга в структуру бетона, предотвращает пересыхание и трещинообразование готового покрытия, существенно увеличивает адгезионные свойства упрочнителя к основанию, оказывает пластифицирующее и водоредуцирующее воздействие, уменьшает размер капилляров, увеличивает марку топпинга, уплотняет и упрочняет верхний слой бетона, снижает отрывы в проходных зонах от ударных нагрузок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Материал готов к применению, не требует предварительной подготовки.
- Предотвращает отрыв (сворачивание) упрочняющей массы от бетона во время работы затирочных машин.
- Предотвращает отслоение упрочненного верхнего слоя бетона после гидратации.
- Упрощает процесс затирки топпинга в основание.
- Легкость нанесения с помощью механического распылителя (карлсона).
- Не горюч.
- Отсутствие запаха.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход пропитки **ЭкоШифт** составляет **0,1-0,2** литра на **1м²** основания.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5оС. Нанесение пропитки **ЭкоШифт** рекомендуется производить непосредственно перед отсыпкой упрочнителя (топпинга), равномерно распределяя по всей поверхности сектора способом распыления вручную или механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании пропитки **ЭкоШифт** на кожу или слизистые оболочки необходимо сразу обильно промыть проточной водой. При попадании в пищеварительный тракт незамедлительно обратиться к врачу. Беречь от детей.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить материал в сухом помещении. Допускается 2-х кратный цикл замораживания/ размораживания материала без изменения заявленных характеристик. Гарантийный срок годности материала в закрытой неповрежденной оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения 24 месяца.

Производитель:

ООО «Регион Техноген» ИНН 6686131541

620100, г.Екатеринбург, ул.Ткачей, д.23, офис 302/1

тел: +7 (965) 509-49-20 info@r-technogen.ru www.ecosiler.ru

ТУ 23.64.10-001-47512440-2023

