

Технологии применения спецсоставов в сфере ЖКХ

Компания «**Регион Техноген**» является официальным дилером **Завода BERGAUF** (Защитные строительные технологии), **Завода МОНОХИМ** г. Екатеринбург, собственное производство пропитки для бетона **ЭкоСилер** и противоскользящего покрытия **RTmix R1**. Мы предлагаем весь спектр строительных смесей и добавок, производимых Заводами для:

- ремонт и защита ЖБИ
- гидроизоляции зданий и сооружений, кровель
- ремонта и восстановления бетонного напольного покрытия паркингов и въездов, эксплуатируемой кровли, отмосток, пандусов
- защиты от воздействия агрессивной окружающей среды бетонных сооружений (конструкций) птицефабрик, животноводческих комплексов, зернохранилищ
- гидроизоляции фундаментов, очистных сооружений, бассейнов, водоводов, а так же их ремонта
- устройства и ремонта промышленных полов (полимерцементные, эпоксидные, полимерные и с упрочненным верхним слоем – топпингом)
- монолитного жилых и промышленных зданий
- ремонта гидросооружений, хранилищ технических жидкостей
- ремонта бетонных дорожных покрытий, дорожных плит, отбойников и бетонных ограждений

Ремонт и защита входных групп жилых зданий.

1. Подготовка основания грунтовочным составом МОНОХИМ 2014, расход $1,5 \text{ кг/м}^2$ – 245 руб/м²
2. Восстановление геометрии бетонных конструкций (площадки, лестничные ступени) тиксотропным ремонтным составом МОНОХИМ 2016, расход 20 кг/м^2 при слое 1 см – 680 руб/м²
3. Защита поверхности обмазочной гидроизоляцией МОНОХИМ 1011, расход $1,5 \text{ кг/м}^2$ в 1 слой – 250 руб/м²
4. Нанесение на горизонтальные поверхности проходных зон противоскользящего цементполимерного покрытия RTmix R1, расход 5 кг/м^2 – 1000 руб/м²



Ремонт и защита напольного покрытия подземных паркингов МКД, въездов, рамп.

1. Подготовка основания (при необходимости) грунтовочным составом МОНОХИМ 2014, расход $1,5 \text{ кг/м}^2$ – 245 руб/ м^2
2. Восстановление геометрии бетонных конструкций (сколы, трещины, колейность покрытия) тиксотропным ремонтным составом МОНОХИМ 2016, расход 20 кг/м^2 при слое 1 см – 680 руб/ м^2
3. Нанесение на горизонтальные и наклонные поверхности (для обеспыливания, защиты от агрессивного воздействия окружающей среды, увеличения сцепления с колесами а/м) противоскользящего цементполимерного покрытия RTmix R1, расход 5 кг/м^2 – 1000 руб/ м^2



Нанесение противоскользящего защитного покрытия на поверхности проходных зон для безопасного передвижения жильцов.

1. Нанесение возможно на любые прочные поверхности – бетон, тротуарная и керамическая плитка, натуральный или искусственный камень.
2. Подготовка основания обеспылить (желательно водоструйным аппаратом высокого давления).
3. Восстановить, при необходимости, геометрические параметры поверхности с помощью ремонтного состава МОНОХИМ 2016, расход 20 кг/м² при слое в 1 см – 680 руб/м²
4. Нанесение на горизонтальные и наклонные поверхности, для снижения вероятности травмирования людей и защиты от агрессивного воздействия окружающей среды, противоскользящего цементполимерного покрытия RTmix R1, расход 5 кг/м² – 1000 руб/м²



Ремонт и гидроизоляция существующих и новых кровель МКД.

1. Подготовка основания обеспыливание и просушка. Швы, каверны и примыкания армируются геотекстилем 70 гр/м² с пропиткой материалом МОНОХИМ 3211М.
2. МОНОХИМ 3211М высокоэластичное защитное покрытие, стойкое к атмосферному воздействию, ведро 12 кг – 1015,00 руб/кг с НДС, расход 0,8-1,0 кг/м² на 2-3 слоя. Возможна колеровка смеси по требованию заказчика.
3. Стоимость работ по нанесению покрытия МОНОХИМ 3211 составляет 450 руб/м² с НДС.
4. Покрытие наносится методом напыления при помощи безвоздушного окрасочного аппарата.
5. Срок службы материала МОНОХИМ 3211М не менее 15 лет.



Регион **Техноген**

инжиниринг, производство, комплексная поставка
строительных материалов

+7 965 509 49 20

sale@r-technogen.ru

<https://r-technogen.ru>

<https://rtmix.ru>

<https://ecosiler.ru>

г. Екатеринбург